

**Модельный ряд автомобильных криогенных СПГ топливных баков Sanctum**

СПГ - автомобильные баки из нержавеющей стали в комплекте

Модель/характеристики	CDWP400-60-1.59	CDWP500-150-1.59	CDWP500-180-1.59	CDWP500-215-1.59	CDWP500-240-1.59	CDWP500-275-1.59 (для автобуса)	CDWP500-330-1.59	CDWP600-335-1.59
Номинальная емкость, л	60	150	180	215	240	275	330	335
Эффективная емкость, л	54	135	162	193	216	247	297	300
Среда	СПГ							
Максимальный вес заправки, кг		58	69	82	92	105	127	128
Максимальное давление, Мпа	1.59							
Скорость испарения, сутки		<2.9 %	<2.4 %	<2.52%	<2.52 %	<3.0 %	<2.32 %	<2.3 %
Вес пустого бака, кг		120	125	135	150	160	206	199
Габариты (не включая раму-подставку), мм	910x400	Ф556x1170	Ф556x1305	Ф556x1500	Ф566x1635	Ф556x1810	Ф556x2090	Ф660x1600
Габариты (включая раму-подставку), мм		1170x570x600	1305x570x600	1500x570x600	1635x570x600	1810x570x600	2090x570x600	1590x680x710
Комплект присоединительных металлорукава	Входит в комплект							
Испаритель	Входит в комплект							
Регулятор давления	Входит в комплект							
Буферная емкость	Входит в комплект							
Фильтр	Входит в комплект							
Соленоидный клапан	Входит в комплект							
Датчик уровня жидкости	Входит в комплект							
Обработка поверхности	Полированная нержавеющая сталь							
Способ размещения на транспорте	Заднее/боковое/комбинированное (или другое по требованию заказчика)							
Сертификаты соответствия	DOT, ГОСТ Р и РНП							
Модель/характеристики	CDWP600-375-1.59 (для автобуса)	CDWP700-450-1.59	CDWP700-500-1.59	CDWP600-450-1.59	CDWP600-500-1.59	Компл.1 (2xCDWP600-450-1.59)	Компл. 2 (2xCDWP600-450-1.37+1xCDWP600-375-1.59)	Компл. 3 (3xCDWP600-450-1.37)
Номинальная емкость, л	375	450	500	450	500	900	1275	1350
Эффективная емкость, л	337	405	450	405	450	810	1147	1215
Среда	СПГ							
Максимальный вес заправки, кг	143	172	192	172	192	344	487	516
Максимальное давление, Мпа	1.59							
Скорость испарения, сутки	<2.2 %	<2.0 %	<1,9 %	<2.0 %	<1,9 %	<2.0 %	<2.0 %	<2.0 %
Вес пустого бака, кг	225	242	297	276	297	-	-	-
Габариты (не включая раму-подставку), мм	Ф660x1740	Ф758x1630	Ф758x1760	Ф660x2000	Ф660x2190	-	-	-
Габариты (включая раму-подставку), мм	1720x672x710			1990x672x710	2200x672x710	-	-	-
Комплект присоединительных металлорукава	Входит в комплект							
Испаритель	Входит в комплект							
Регулятор давления	Входит в комплект							
Буферная емкость	Входит в комплект							
Фильтр	Входит в комплект							
Соленоидный клапан	Входит в комплект							
Датчик уровня жидкости	Входит в комплект							
Обработка поверхности	Полированная нержавеющая сталь							
Способ размещения на транспорте	Заднее/боковое/комбинированное (или другое по требованию заказчика)					Заднее (закрытая рама)	Заднее (закрытая рама) + боковое	Заднее (закрытая рама) + боковое
Сертификаты соответствия	DOT, ГОСТ Р и РНП							